

eLeM



SC.ELEM.CON.SRL

Romania, Buzau, 120138
Str. Elocintei nr. 18

Nr.Reg.Com J10/211/1997
C.I.F. R09353529

Tel: +40 338103506
Fax: +40 338103506
M : +40 744385945
M: +40 751050852

Punct de lucru - Comuna Pietroasele , judetul Buzau
Tel : +40 238512237
Fax : +40 238512237
Email : Elemcons@yahoo.com

Elemcons@yahoo.com

OFERTA MASINI SI INSTALATII DE ABATORIZARE A PASARILOR

UTILAJE CONDUCATOARE

OBIECTIV : Abator pasari de mica capacitate

I. Date de baza pentru proiectare

Proiectarea instalatiilor s-a facut pe baza urmatoarelor date :

- **Produsul : PREPELITE de carne , cu o greutate in viu : aproxim.0,200...0,300kg**
- **Capacitate :200cap/ h**
- **Ore de lucru : 8 ore/zi , un schimb**
- **Procesul de oparire : oparire 68..72 grade Celsius , 2 min**
- **Procesul de preracire : aer racit**
- **Produs final : refrigerat sau congelat**
- **Ambalare : - la pungi**
- **Energie electrica : 220/380 V,**
- **Apa : 2...4 bar=aprox 2mc/h**
- **Apa calda : 60grade 0.5 mc/h**
- **Aer comprimat uscat 8bar,100l/min**
- **Personal de deservire : 6..8 operatori (procesare initiala).**

1 . INSTALATIE ASOMARE

- **Masina se compune din doua subansamble distincte : tablou de comanda si control si cuva de asomare umeda .**
- **Tabloul este echipat cu un transformator de separatie ,reglaj de curent si tensiune ,buton impuls ,aparate de masura digitale a tensiuni si curentului electric de asomare.**
- **Cuva de asomare este un vas electroizolant (35 litri) montat pe un cadru inox reglabil pneumatic ce are la partea superioara trei carlige de suspendare a pasarilor.**
- **Asomatorul este deservit de un singur operator instruit**
- **Tensiune alimentare :220V**
- **Putere absorbita :0,200kW**
- **Aer comprimat :6 litri/min**

2. Carusel destinat operatiunilor de contentie , sacrificare , sangerare

- Confectie in intregime din inox alimentar
- Consta in 12 palnii ce se rotesc intr-o cuva de colectare a sangelui .
- Diametru : 650 mm
- H = 1250 mm
- Drenaj cu diametru : 80 mm

3. Oparitor pasari

- Vas cilindric compact cu pereti dubli (intre pereti vata minerala 5cm)integral din inox alimentar AiSi 304
 - Volum imersare 40 l
 - Oparire 70 grade timp de 2min..
 - Sursa termica :rezistente electrice submersibile :2buc x2kW =4kW
 - Consum :2..2,5 kwh
 - Consum apa :0,2...0,5 l apa /kg pasare
 - Termostat programabil cu afisaj electronic ce echipeaza tabloul electric de comanda si forta
 - Drenaj cu diametru : 1''
 - Conducta preaplin 1 ''
 - picioare inox articulate,reglabile pe inaltime cu talpice antibacteriana
 - Racord la apa calda 1/2"
- - Cos de introducere ,imersare si extragere actionat manual pentru 12 pasari

4. Deplumator pasari

- **Deplumator cu cuva**
 - Executie completa inox alimentar
 - Capacitate de deplumare pana la 800 cap/h
 - Constructie cumpacta
 - O cuva de deplumare de forma circulara din otel inox ce are ca baza un disc rotativ cu degete .
- Asigura o deplumare in sarje, cu un timp de deplumare la sarja :15...20 s/ la 16 kg. pasare
 - Dimensiuni :950 x 900 x1020 mm
 - Tensiune alimentare : 220 V
 - Putere instalata 1,1 kw
 - Alimentare cu apa calda ½" ,40 grade, 0,5mc/h
 - Usor de curatat
 - Plan inclinat de dirijare pentru descarcarea penelor
 - Permite inlocuirea rapida si facila a degetelor
 - Transmisie demultiplicatoare prin curele trapezoidale
 - Masa de descarcare a penelor

5. JGHEAB DESTINAT OPERATIUNII DE EVISCERARE

- Consta intr-un jgheab de eviscerare cu lungimea de 2 m ce asigura spalarea continua a peretilor
- lungime x latime x inaltime =2000 x 600 x 800 mm
- picioare inox articulate,reglabile pe inaltime cu talpice antibacteriana
- Alimentare cu apa $f=1'$
- Drenaj $d=113\text{mm}$
- Sistem de dusare a carcaselor
- Cale de rulare aeriana 46m (montaj pe jgheab eviscerare)
- Execuție completa inox alimentar Aisi 304
- Ghidaj stabilizare
- Curbe intoarcere
- Trolii cu carlige eviscersre 10 buc

6 . Mese lucru

- - Lungime x Latime x Inaltime : 2000 mm x1000mm x 850mm
- - Cadru sustinere inox alimentar Aisi 304
- - Blat transare din polietilena cu agrement alimenta ;grosimea blatului 25 mm
- - Greutate masa aprox .65 kg
- - Picioare cu tija inox si talpa din poliamida dura reglabile pe inaltime

8. CARUCIOARE CUIER PENTRU PRERACIRE

- Lungime 1500 mm
- Latime 800 mm
- Inaltime 1700 mm
- Execuție completa inox alimentar Aisi 304
- Patru roti pivotante , mecanisme si prinderi din inox alimentar, bandaj roata din poliamida dura cu agrement alimentar

9. Carturi destinate transportului lazilor tip euro

- Lungime 655 mm
- Latime 410 mm
- Execuție completa inox alimentar Aisi 304
- 6 roti cu bandaj cauciuc alimentar d 120

10. Trusa scule eviscerare

- Scafa eviscerare 2 buc
- Cutite profesionale 6 buc
- Foarfeca forjata inox 1 buc

11. Confiscator

- Lungime x latime x inaltime 1200 x 860 x800 mm
- Execuție completa inox alimentar Aisi 304
- Grosime tabla pereti 2 mm
- Grosime tabla baza 5 mm
- 2 roti cauciuc
- Capacitate 120 l
- Recipient inchis acces prin palnie de introducere