

The logo for eLeM consists of the lowercase letters 'eLeM' in a white, bold, sans-serif font, centered on a solid red rectangular background.

SC.ELEM.CON.SRL

Romania, Buzau, 120138
Str. Elocintei nr. 18

Nr.Reg.Com J10/211/1997
C.I.F. R09353529

Tel: +40 338103506
Fax: +40 338103506
M : +40 744385945
M: +40 751050852

Punct de lucru - Comuna Pietroasele , judetul Buzau
Tel : +40 238512237
Fax : +40 238512237
Email : Elemcons@yahoo.com

OFERTA MASINI SI INSTALATII DE ABATORIZARE A PASARILOR

ABATOARE DE MICA CAPACITATE –Utilaje conducatoare

Tel : +40 338215531

Punct de lucru - Comuna Pietroasele , judetul Buzau

Date de baza pentru proiectare

Proiectarea instalatiilor s-a facut pe baza urmatoarelor date :

- Produsul : pui de carne , cu o greutate in viu : aproxim. 2,000kg
- Capacitate : 200cap/ h
- Ore de lucru : 8 ore/zi , un schimb
- Procesul de oparire : oparire medie , 53-54 grade Celsius , 2 min si 30 sec
- Procesul de preracire : aer racit
- Produs final : refrigerat sau congelat
- Ambalare : - la pungi
- Energie electrica : 220/380 V,
- Apa : 2...4 bar=aprox 5mc/h
- Apa calda : 60grade 1 mc/h
- Aer comprimat uscat 8bar,100l/min
- Personal de deservire : 10... 12 muncitori (procesare initiala).

1. Asomator pasari AE400

Masina se compune din doua subsansamble distincte : tablou de comanda si control si cuva de asomare umeda .
Tabloul este echipat cu un transformator de separatie ,reglaj de curent si tensiune ,buton impuls ,aparate de masura digitale a tensiunii si curentului electric de asomare.

Cuva de asomare este un vas electroizolant (35 litri) montat pe un cadru inox reglabil ce are la partea superioara doua carlige de suspendare a pasarilor.

Asomatorul este deservit de un singur operator instruit

Tensiune alimentare :220V

Putere absorbita :0,200kW

2 Carusel de contentie , sacrificare , sangerare

- Confectie in intregime din inox alimentar
- Consta in 8 palnii ce se rotesc intr-o cuva de colectare a sangelui .
- Diametru : 950 mm
- H = 1250 mm
- Drenaj cu diametru : 80 mm
-

3 Oparitor

Vas cilindric compact cu pereti dubli (intre pereti vata minerala 5cm)integral din inox alimentar AiSi 304

- Volum imersare 150 l
- Oparire medie 54 grade timp de 2min. si 30sec.
- Sursa termica :rezistente electrice submersibile :3buc x2kW =6kW
- Consum : 45kwh
- Consuma aer comprimar 10litri/min
- Consum apa :0,2...0,5 l apa /cap pasare
- Termostat programabil CU afisaj electronic ce echipeaza tabloul electric de comanda si forta
- Drenaj cu diametru : 2''
- Conducta preaplin 1 ''
- picioare inox articulate,reglabile pe inaltime cu talpice antibacteriana
- Racord la apa calda 1/2''
- Racord la aer comprimat1/4''
- Sistem de agatare(pentru 8 pasari), introducere ,imersare si extragere actionat pneumatic (nu livram compresorul)
- Actionarea pneumatica este compusa:regulator presiune si colector condens,cilindru cu L=600mm ,comanda manuala,
- gratar protectie rezistente electrice pentru pasari cazute
- Sistem de barbotaj pneumatic,cu robinet
- Utilizabil pentru tipuri variate de pasari

4 Deplumator cu cuva

- Executie completa inox alimentar
- Capacitate de deplumare pana la 500 cap/h
- Constructie cumpacta
- Utilizabil pentru tipuri variate de pasari
- O cuva de deplumare de forma circulara din otel inox ce are ca baza un disc rotativ cu degete .
- Asigura o deplumare in sarje, cu un timp de deplumare la sarja :15...20 s/ la 16 kg. pasare
- Dimensiuni :950 x 1100 x1320 mm
- Tensiune alimentare : 380 V
- Putere instalata 2,2 kw
- Alimentare cu apa calda 1/2'' ,40 grade, 1mc/h
- Usor de curatat

- Plan inclinat de dirijare pentru descarcarea penelor
- Permite inlocuirea rapida si facila a degetelor
- Transmisie demultiplicatoare prin curele trapezoidale
- Masa de descarcare a penelor

5 Jgheab de eviscerare

- Consta intr-un jgheab de eviscerare cu lungimea de 3 m ce asigura spalarea continua a peretilor
- lungime x latime x inaltime = 3000 x 600 x 800 mm
- picioare inox articulate, reglabile pe inaltime cu talpice antibacteriana
- Alimentare cu apa $\phi=1'$
- Drenaj $d=113\text{mm}$
- Sistem de dusare a carcaselor
- Cale de rulare aeriana 6m (montaj pe jgheab eviscerare)
- Execuție completa inox alimentar Aisi 304
- Ghidaj stabilizare
- Curbe intoarcere
- Trolii cu carlige eviscersre 10 buc

6 Mese lucru :

- Lungime x Latime x Inaltime : 2000 mm x 1000mm x 850mm
- Cadru sustinere inox alimentar Aisi 304
- Blat transare din polietilena cu agrement alimenta ; grosimea blatului 25 mm
- Greutate masa aprox .65 kg
- Picioare cu tija inox si talpa din poliamida dura reglabile pe inaltime

7 Masa de lucru pentru curatat organe

- Lungime x Latime x Inaltime : 2000 mm x 1000mm x 850mm
- Cadru sustinere inox alimentar Aisi 304
- Blat transare din polietilena cu agrement alimenta ; grosimea blatului 25 mm
- Greutate masa aprox .65 kg
- Picioare cu tija inox si talpa din poliamida dura reglabile pe inaltime
- Spalator inox

8 Spalatoare de maini cu sterilizator cutite

- Actionare la genunchi
- Sterilizator cutite capaciate 6-8 cutite
- Rezistente blindate
- Execuție completa inox alimentar Aisi 304
- Dozator sapun
- Se monteaza pe suprafata unui perete
- Greutate 18 kg

Carucioare cuier pentru preracire

- Lungime 1500 mm
- Latime 800 mm
- Inaltime 1700 mm
- Execuție completa inox alimentar Aisi 304
- Patru roti pivotante , mecanisme si prinderi din inox alimentar, bandaj roata din poliamida dura cu agrement alimentar
- Capacitate incarcare cu agatare pui de ambele picioare 48 pui ; 3 nivele
-

Carturi destinate transportului lazilor tip euro

- Lungime 655 mm
- Latime 410 mm
- Execuție completa inox alimentar Aisi 304

- 6 roti cu bandaj cauciuc alimentar d 120

9 Confiscator

- Lungime x latime x inaltime 1200 x 860 x800 mm
- Execuție completa inox alimentar Aisi 304
- Grosime tabla pereti 2 mm
- Grosime tabla baza 5 mm
- 2 roti cauciuc
- Capacitate 120 l
- Recipient inchis acces prin palnie de introducere
-

10 Dispozitiv de introdus pui in punga

- Execuție completa inox alimentar Aisi 304
- Suport din blat poliamida alba cu agrement alimentar

11 Trusa scule eviscerare

- Scafa eviscerare 2 buc
- Cutite profesionale 6 buc
- Foarfeca forjata inox 1 buc

**12 Dispozitiv manual de inchis pungi cu clipsuri din aluminiu
Executie inox alimenta**

13 Cimber

- Lungime x latime x inaltime 570x570x800mm
- Execuție integrala inox alimentar

14 Jgheab sangerare iepuri

Consta intr-un jgheab de eviscerare cu lungimea de 2 m
lungime x latime x inaltime =2000 x 600 x 800 mm picioare inox articulate,reglabile pe inaltime cu talpice antibacteriana

15 Linie aeriana jupuire iepuri cale dus intors 8 m linie

CONDITII GENERALE DE VANZARE

I. PRETURILR NU CONTIN TVA

II . Expedierea bunurilor numai dupa dovada platii integrale

III. Garantii

Termenul de garantie este de 12 luni de la punere in functiune dar nu mai mult de 18 luni de la livrare , incepand de la data vanzarii , in conditiile respectarii prevederilor din instructiunile de manipulare , transport , depozitare si utilizatre .

Garantia nu acopera :

-verificarile si operatii de intretinere periodica

-lipsa castigului ce ar putea fi ocazionata direct sau indirect de un caz de garantie

-cheltuielile de transport .

-Nu asiguram pe aceasta perioade consumabilele necesare (ex.:degetele de deplumare)

MARIN IONITA